



PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
21310 BEZOUOTTE – France – Tél 03 80 10 08 08 – Fax 03 80 36 56 87
http://www.pbi.fr e.mail : info@pbi.fr

Description :

Fil	coton
Imprégnation	graisse
Lubrification	--
Renfort	--

Caractéristiques Techniques

Pression vanne	50	bars
Pression alternatif	50	bars
Pression pompe	10	bars

Températures	-10/+80	°C
--------------	---------	----

Vitesse pompe	3	m/s
Vitesse alternatif	1	m/s

pH	6-9
----	-----

Densité	1.1	g/cm ³
---------	-----	-------------------

Applications

Acide agressif		X - Bonne résistance
Acides	O	0 - Résistance moyenne
Acides faibles	X	
Oxygène		
Graisse	O	
Huiles synthétiques		
Vapeur	X	
Gaz inertes	X	
Gaz acides		
Alimentaire	X	
Solvants	O	
Hydrocarbures	O	
Eau	X	
Hydrogène		
Alcalis forts	O	
Alcalis faibles	O	
Bitumes		

Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs précis et individualisés.