



GARNITURE TRESSÉE

G-620



PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
21310 BEZOUOTTE – France – Tél 03 80 10 08 08 – Fax 03 80 36 56 87
http://www.pbi.fr e.mail : info@pbi.fr

Description :

Fil	Graphite expansé
Imprégnation	
Lubrification	
Renfort	inox

Caractéristiques Techniques

Pression vanne	500	bars
Pression alternatif	30	bars
Pression pompe	--	
Températures	-220 / +450 °C	
Vitesse pompe	--	
Vitesse alternatif	2	m/s
pH	0 - 14	

Densité 1.0 – 1.4 g/cm³

Applications

Acide agressif	X	X - Bonne résistance
Acides	X	0 - Résistance moyenne
Acides faibles	X	
Oxygène	<350°C	
Graisse	X	
Huiles synthétiques	X	
Vapeur	X	
Gaz inertes	X	
Gaz acides	X	
Alimentaire		
Solvants	X	
Hydrocarbures	X	
Eau	X	
Hydrogène	X	
Alcalis forts	X	
Alcalis faibles	X	
Bitumes	O	

Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs précis et individualisés.